



## Panikový zámek SSF Serie 02 APB, klika/klika Pravé provedení, 40 mm



ID produktu: 19425

Panikový úzký zámek pro rámové dveře

Certifikace dle EN 1125 + DIN EN 179

### Zámek pro kombinaci klika/klika s nutností děleného čtyřhranu

Paniková funkce B = K otevření dveří zvenku je třeba použít klíč a následně stisknout kliku. Pro užití únikové funkce (otevření dveří zevnitř i bez klíče) jsou dveře po zabouchnutí zvenku přístupné pouze za pomoci klíče. Po odemknutí cylindrické vložky je možné používat dveře běžně klikou z obou stran.

Čelo: nerez kartáčovaná 24x245

Rozteč: 92 mm

Tichá střelka


Ořech zámku dělený: 9 mm - je potřeba použít [dělený čtyřhran](#)

**Upozornění: V panikových zámcích mohou být použity běžně dostupné cylindrické vložky. Nikdy však nesmí zůstat klíč ve vložce, jestliže je uzamčeno.**

**Panikový zámek může klíč ve vložce zlomit při otevření klikou!**

**Paniková funkce je aktivní pouze pro dveře otevírané ve směru úniku. Na objednávku lze dodat i zámek s opačnou funkcí otevírání.**

**Zámky nejsou vhodné pro objektové dveře s vysokou četností používání. Zámky jsou určeny**



**pro únikové východy, které se používají pouze v případě nouze. Pro objektové dveře doporučujeme zakoupit některý z objektových zámků.**

**Na objednávku jsou dostupné tyto varianty:**

U-čelo 24x6 mm / 29/34/39/44 mm

Ořech 10 mm

Otevírání dveří proti směru úniku

**Vaše cena bez DPH**

**1 638 Kč**

Vaše cena s DPH

1 981,98 Kč

[Zobrazit produkt](#)

