

MOTION profil pro skleněné zábradlí



Profil s pro montáž skleněného zábradlí stavitelný +/- 1°

Materiál eloxovaný hliník s povrchovou úpravou nerez.

Profil je možné montovat z vrchu, z boku nebo s výztuhou.

Extrémně odolný - zatížení až 3Kn , Kategorie B

- Hliník EN AW 6063 T66 (nerez vzhled)
- Dodávka s předvrtanými otvory pro upevnění
- Vhodné pro tloušťku skla 12,76 - 21,52 mm
- Maximální výška skla 1200 mm
- Maximální šířka jednoho dílu 3000 mm.
- Není nutné vrtání do skla - rychlá montáž

Při instalaci venku musí být zajištěny odvodňovací otvory, které musí být přizpůsobeny místním podmínkám!





Profil se dodává v délce 6000 mm a nelze krátit. Objednávejte pouze násobky 6.

Krycí lišty, těsnění a montážní prvky pro sklo je nutné objednat samostatně v příslušenství.

Uvedená cena je 1 BM lišty.

Skladová délka je 6000 mm a nelze řezat. Objednávejte pouze násobky 6.

Vzhledem k délce dodávaného zboží je dopravné kalkulováno individuálně dle objemu objednaného zboží. Přesnou kalkulaci vám sdělíme po objednání, případně jí můžete poptat před objednávkou!! Dodávka je realizována ze zahraničního skladu.



**Vyšší počty pro zakázky prosím poptávejte
individuálně.**

Na povrch

[MOTION profil pro skleněné zábradlí](#)
[Na povrch](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **191,49 € bez DPH**
231,7 € s DPH

Na povrch s výztuhou

[MOTION profil pro skleněné zábradlí](#)
[Na povrch s výztuhou](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **218,72 € bez DPH**
264,66 € s DPH

Z boku

[MOTION profil pro skleněné zábradlí](#)
[Z boku](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u dodavatele **196,6 € bez DPH**
237,88 € s DPH

