

## Objektový dveřní zámek SSF Serie 52 NV, stavitelný ořech, 5.třída 24 mm, 60 mm, Cylindrická vločka



ID produktu: 25513

Zámek pro plně těžké objektové dveře umístěné v extrémně zatížených prostorech, střížka a závora vyosené, provedení pravolevé

Zámek má speciální funkci, kdy lze seřídít úhel ořechu o 2°.

Vhodné pro kování se čtvercovými rozetami a ostrými hranami

Třída 5 dle DIN 18 250-1 pro objektové dveře

Tichá střížka

Čelo nerezové - šířka 20x 235 mm

Provedení - PZ - pro cylindrickou vložku, WC - uzamykání 8 x 8 mm čtyřhran

Backset - 55

Rozteč - PZ = 72 mm WC = 78 mm

Ořech - 8 mm

### Základní výbava zámku:

Ořech z pozinkované oceli s polyamidovým ložiskem

Střížka a závora z pozinku, termicky pevně spojené s vodícími prvky z polyamidu pro tlumení hluku v zámku a na střížce

Tělo zámku po celém obvodu uzavřené pozinkované





### Na objednání lze zámek upravit takto:

Čelo zámku z ostrými rohy

Čelo zámku v povrchové úpravě stříbrná metalíza, bílá barva, mosaz leštěná

Čelo šířka 24 mm

Dornmass 60/65/70/80/100 mm



Čtyřhran 9 mm / 10 mm

Pro více informací o speciálních úpravách zámků kontaktujte,  
prosím, naše obchodní oddělení.

**Vaše cena bez DPH**

**1 469 Kč**

Vaše cena s DPH

1 777,49 Kč

Zobrazit produkt

