



Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive, falcové dveře Levé provedení



ID produktu: 25618

Protiplech pro zámky Ülock-B Inductive

Nerez kartáčovaná

Včetně vysílací jednotky

Rozměr 190 x 20 x 3 mm

Provedení pravé nebo levé

Technické detaily modul vysílací jednotky (pouze pro ÜLOCK RR Inductive)

Napájení 9 - 24 V DC indukční

Spotřeba energie v pohotovostním režimu < 1 W

Max. Příkon < 5 W

Maximální proud 530 mA při 9 V

400 mA při 12 V

200 mA při 24 V

Provozní teplota: od -10 °C do +50 °C

Třída krytí IP 54

Světlá výška (přípustná mezera mezi dveřmi) 2 - 6 mm

Nastavení 2 - 6 mm vertikální

Doba nabíjení max. 15 s

Vaše cena bez DPH

2 600 Kč

Vaše cena s DPH

3 146 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



**ÜLOCK-B Inductive
elektromechanický
zámek s indukčním
nabíjením**

Süd-Metall

OD OD 13 505 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



**Ülock Novus Indukce
Ronny Top Speed,
nerez**

Süd-Metall

OD OD 10 990 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



**Ülock Novus Indukce
Ronny Top Speed,
černá**

Süd-Metall

OD OD 11 990 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



**Ülock Novus Indukce
Paula Top Speed, nerez**

Süd-Metall

OD OD 11 550 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele

