



## Elektrický dveřní otvírač FAB Profi reverzní Profi reverzní + signalizace, 24V, cívka F91

ASSA ABLOY

ID produktu: 28833

Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou. Reverzní otvírače jsou odblokovány při odpojení proudu

### Výhody

- Stavitelná západka u všech otvíračů
- Rozšířená záruka na 5 let
- Cena výrobku
- Symetrický konstrukční tvar
- Včetně dlouhé lišty 250 mm

### Popis funkce PROFI reverzní

S opačnou funkcí otevření: reverzní el. otvírač je při přivedení napájení BLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení napájení je el. otvírač

ODBLOKOVÁN – odjištěn. Základní rozměr reverzního el. zámku je stejný, jako všechny běžné modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

### PROFI reverzní + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO po jakémkoliv přerušení

napájení. Po obnovení dodávky proudu do otvírače NEJSOU dveře

BLOKOVÁNY. Čekají na první průchod nebo kontrolu objektu a poté při znovu uzavření dojde k opětovné BLOKACI zámku.

### PROFI reverzní + signalizace

El. otvírač je navíc vybaven mikrosplínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích.  
Výška vlastního těla otvírače se signalizací je vyšší o 9 mm

mikrospínač.

Všechny el. otvírače se signalizací jsou dodávány na dlouhé liště.

**Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím!**

## Specifikace

Technické údaje

Odolnost proti vylomení: 285 kg

Rozsah stavitelné západky: 4 mm

Odběr cívek (reverzní režim):

- E91 – 12V DC = 270mA
- F91 - 24V DC = 120mA

Maximální doba držení cívek pod napětím:

- 12V = bez omezení
- 24V = bez omezení

Rozsah pracovních teplot -15°C až +50°C

Obsah balení:

- El. otvírač,
- LRO - dlouhá lišta 250mm

**Vaše cena bez DPH**

**2 260 Kč**

Vaše cena s DPH

2 734,6 Kč

Zobrazit produkt